

	ACUAS	Ficha Técnica	Versión: 20230727
	A g u a s & C o n t r o l	PH-6001S	Página: 1 / 1

Electrodo de pH del tipo industrial. Cuerpo en plástico para mayor resistencia y electrodo de vidrio.

Viene con hilos en ambos extremos para su fácil fijación en tuberías, estanques, etc.

Un NTC incorporado en el electrodo permite la medición y compensación de la temperatura.

Compatible con controladores de diferentes proveedores que permiten conexión con cable suelto. No tiene conector BNC.



Rango de medición:	pH 2 – pH 12
Temperatura:	0 – 80 °C
Rango de presión:	0,4 MPa
Compensación de Temperatura:	NTC10K
Conexión de rosca:	2x 3/4" NPT
Ámbito de aplicación:	Protección del medio ambiente, tratamiento de aguas, cría, municipal
Instalación:	Instalación sumergible, instalación de tuberías, instalación de roscas
Cable:	5 m
Conector:	Sin conector 4 hilos (electrodo, referencia y 2x NTC)
Dimensiones del sensor:	Ø 25 x 165mm
Contenido del paquete:	Electrodo pH-6001-S con 5 m de cable 3 sobres para solución de calibración (pH 4,00, pH 6,86, pH 9,18 – 250mL c/u) Manual en Español